



زیکاتک

مرجع تخصصی کولرهای صنعتی پرتابل؛  
هوشمند و کم مصرف

# سری زیکا

ZIKA 700



ZIKA 500



ZIKA 350



## زیکاتک

مرجع تخصصی کولرهای صنعتی پرتابل؛ هوشمند و کم مصرف

قدرت خنک سازی بیشتر با ۲۰۰٪ راندمان بالاتر نسبت به کولرهای صنعتی رایج

عملکرد پایدار در شرایط صنعتی

تا ۴۰٪ کاهش مصرف آب

تا ۴۵٪ کاهش مصرف برق

تکنولوژی هوشمند واقعی

درایو اختصاصی زیکاتک | سنسورهای حافظتی | تنظیم ۲۰ دور خنک سازی

موتور فوق کم مصرف BLDC

کوپل مستقیم (بدون تسمه و اتلاف انرژی) | مصرف برق بسیار پایین و پایدار

بدنه پلیمری یکپارچه (استاندار جهانی)

بدون نشئی | مقاوم در محیط های سخت صنعتی | گارانتی مادام العمر

پدهای سلولوزی نسل جدید

راندمان پایدار در طول زمان | کاهش رسوب گرفتگی | کاهش هزینه نگهداری

نصب سریع بدون دردسر

پرتابل | بدون نیاز به کانال کشی | راه اندازی در ۵ دقیقه

پشتیبانی کلاس جهانی (World-Class Care)

۲ سال گارانتی قطعات | پاسخگویی سریع تیم پشتیبانی فنی



ارسال قطعه  
خدمات در لحظه



گارانتی بدنه  
مادام العمر



گارانتی قطعات  
دو سال



ارسال دستگاه  
فوری

برای ارزیابی رایگان سیستم خنک سازی شما با ما تماس بگیرید:

۹۰۰۰ ۹۱۹۵ | [www.zikatek.com](http://www.zikatek.com) (بدون پیش شماره)



## کاربردها

صنعتی و لجستیک:

کارخانجات، سالن های تولید،  
سوله ها، تعمیرگاه ها، انبارها

عمومی و تجاری:

فضاهای باز، باغ رستوران ها،  
سالن های ورزشی، موبک ها

زیرساختی و کشاورزی:

صنایع پتروشیمی، پالایشگاه  
دامداری ها، استطبیل ها

# سری زیکا

ترکیبی متعادل از قدرت خنک‌کنندگی، کارایی و هزینه اقتصادی را ارائه می‌دهد و گزینه‌ای مناسب برای طیف گسترده‌ای از فضاهای صنعتی و تجاری است.


## ZIKA 350

پرتابل چابک  
نصب سریع برای فضاهای محدود  
تا 350 متر مربع




## ZIKA 500

پرتابل منعطف  
مناسب سالن‌های متوسط  
تا 500 متر مربع



## ZIKA 700

پرتابل قدرتمند  
پوشش دهی فضاهای وسیع  
تا 700 متر مربع



ظرفیت مخزن آب ۲۵۰ L	جریان هوا ۲۲,۰۰۰ m <sup>3</sup> /h	ابعاد (cm) ۲۰۰x۱۴۰x۸۰
مشخصات موتور BLDC-0.9KW	وزن ۱۰۰ kg	مصرف برق (آمپر) ۲.۴ Amp
پرتابل	قطر فن ۸۵ cm	پمپ آب اکوپمپ
سیستم هوشمند	قابلیت تنظیم دور فن	ولتاژ ورودی ۲۲۰v تک فاز
جنس بدنه پلیمر مهندسی	نوع پد خنک‌کننده اکوپد	میزان صدا ۵۰ - ۷۰ db

ظرفیت مخزن آب ۲۵۰ L	جریان هوا ۳۰,۰۰۰ m <sup>3</sup> /h	ابعاد (cm) ۲۱۵x۱۷۰x۸۰
مشخصات موتور BLDC-1.1KW	وزن ۱۲۰ kg	مصرف برق (آمپر) ۳.۵ Amp
پرتابل	قطر فن ۱۰۰ cm	پمپ آب اکوپمپ
سیستم هوشمند	قابلیت تنظیم دور فن	ولتاژ ورودی ۲۲۰v تک فاز
جنس بدنه پلیمر مهندسی	نوع پد خنک‌کننده اکوپد	میزان صدا ۵۰ - ۷۰ db

ظرفیت مخزن آب ۴۰۰ L	جریان هوا ۴۵,۰۰۰ m <sup>3</sup> /h	ابعاد (cm) ۲۵۰x۲۰۰x۱۰۰
مشخصات موتور BLDC-1.1KW	وزن ۱۷۰ kg	مصرف برق (آمپر) ۴.۵ Amp
پرتابل	قطر فن ۱۳۰ cm	پمپ آب اکوپمپ
سیستم هوشمند	قابلیت تنظیم دور فن	ولتاژ ورودی ۲۲۰v تک فاز
جنس بدنه پلیمر مهندسی	نوع پد خنک‌کننده اکوپد	میزان صدا ۶۰ - ۸۰ db

مشتریانی که به ما اعتماد کردند

