



مرجع تخصصی کولرهای صنعتی پرتابل؛
هوشمند و کم مصرف

سری اپتیما

OPTIMA 700



OPTIMA 500



OPTIMA 350



زیکاتک

مرجع تخصصی کولرهای صنعتی پرتابل؛ هوشمند و کم مصرف

قدرت خنک سازی بیشتر با ۲۰% راندمان بالاتر نسبت به کولرهای صنعتی رایج

عملکرد پایدار در شرایط صنعتی

تا ۴۰% کاهش مصرف آب

تا ۴۵% کاهش مصرف برق

تکنولوژی هوشمند واقعی

درايو اختصاصی زیکاتک | سنسورهای حافظتی | تنظیم ۲۰ دور خنک سازی

موتور فوق کم مصرف BLDC

کوپل مستقیم (بدون تسمه و اتلاف انرژی) | مصرف برق بسیار پایین و پایدار

بدنه پلیمری یکپارچه (استاندار جهانی)

بدون نشتی | مقاوم در محیط های سخت صنعتی | گارانتی مادام العمر

پدهای سلولوزی نسل جدید

راندمان پایدار در طول زمان | کاهش رسوب گرفتگی | کاهش هزینه نگهداری

نصب سریع بدون دردسر

پرتابل | بدون نیاز به کانال کشی | راه اندازی در ۵ دقیقه

پشتیبانی کلاس جهانی (World-Class Care)

۲ سال گرانتی قطعات | پاسخگویی سریع تیم پشتیبانی فنی



ارسال قطعه
خدمات در لحظه



گارانتی بدنه
مادام العمر



گارانتی قطعات
دو سال



ارسال دستگاه
فوری

برای ارزیابی رایگان سیستم خنک سازی شما با ما تماس بگیرید:

www.zikatec.com | ۹۱۹۵ ۹۰۰۰ (بدون پیش شماره)



کاربردها

صنعتی و لجستیک:

کارخانجات، سالن های تولید،
سوله ها، تعمیرگاه ها، انبارها




عمومی و تجاری:

فضاهای باز، باغ رستوران ها،
سالن های ورزشی، موبک ها



زیرساختی و کشاورزی:

صنایع پتروشیمی، پالایشگاه
دامداری ها، استطبیل ها




سری اپتیما

رده پیشرفته محصولات زیکاتک است که به عنوان مدل های صادراتی با راندمان بالا و عملکرد پایدار شناخته می شود.

OPTIMA 350

پرتابل چابک


نصب سریع برای فضاهای محدود تا 350 متر مربع



OPTIMA 500

پرتابل منعطف


مناسب سالن های متوسط تا 500 متر مربع



OPTIMA 700

پرتابل قدرتمند

پوشش دهی فضاهای وسیع تا 700 متر مربع



ظرفیت مخزن آب ۲۰۰ L	جریان هوا ۲۲,۰۰۰ m³/h	ابعاد (cm) ۲۰۰x۱۴۰x۸۰
مشخصات موتور BLDC-0.9KW	وزن ۱۰۰ kg	مصرف برق (آمپر) ۲.۴ Amp
پرتابل	قطر فن ۸۵ cm	پمپ آب یورو پمپ
سیستم هوشمند	قابلیت تنظیم دور فن	ولتاژ ورودی ۲۲۰v تک فاز
جنس بدنه پلیمر مهندسی	نوع پد خنک کننده یورو پد	میزان صدا ۵۰ - ۷۰ db

ظرفیت مخزن آب ۲۵۰ L	جریان هوا ۳۰,۰۰۰ m³/h	ابعاد (cm) ۲۱۵x۱۷۰x۸۰
مشخصات موتور BLDC-1.1KW	وزن ۱۲۰ kg	مصرف برق (آمپر) ۳.۵ Amp
پرتابل	قطر فن ۱۰۰ cm	پمپ آب یورو پمپ
سیستم هوشمند	قابلیت تنظیم دور فن	ولتاژ ورودی ۲۲۰v تک فاز
جنس بدنه پلیمر مهندسی	نوع پد خنک کننده یورو پد	میزان صدا ۵۰ - ۷۰ db

ظرفیت مخزن آب ۴۰۰ L	جریان هوا ۴۵,۰۰۰ m³/h	ابعاد (cm) ۲۵۰x۲۰۰x۱۰۰
مشخصات موتور BLDC-1.1KW	وزن ۱۷۰ kg	مصرف برق (آمپر) ۴.۵ Amp
پرتابل	قطر فن ۱۳۰ cm	پمپ آب یورو پمپ
سیستم هوشمند	قابلیت تنظیم دور فن	ولتاژ ورودی ۲۲۰v تک فاز
جنس بدنه پلیمر مهندسی	نوع پد خنک کننده یورو پد	میزان صدا ۶۰ - ۸۰ db

مشتریانی که به ما اعتماد کردند

